

MaxiCharger AC Wallbox 22 kW

Řada A22

Inovativní řešení pro nabíjení střídavým proudem



Instalace jedním
kliknutím



Podpora ISO15118



Podpora OCPP1.6J
OCPP2.0.1



ALM / DLB



Hromadné uvedení
do provozu na
úrovni stanice



APP, RFID karta
POS kiosek
Mobilní platby



Duální digitální
O&M platforma



Integrace
zelené
energie

Technické specifikace

Model	AC Wallbox 22 kW
-------	------------------

Informace o produktu

Jmenovitý výkon střídavého proudu	22 kW
Vstupní/výstupní napětí	400 V ± 15 %, třífázové, 50 Hz 230 V ~ ±15 %, jednofázové, 50 Hz
Možnosti jističů (A)	40 A
Připojení vstupního napájení	3P+N+PE 50 Hz nebo 1P+N+PE 50 Hz
Typ sítě	TN, TT, IT
Vstupní kabel	Pevně zapojený
Typ konektoru	IEC 62196 Typ 2 – zásuvka s clonou
Detekce zemního spojení	AC 30 mA + DC 6 mA
Ochrana	Nadproud, přepětí, podpětí, integrovaná ochrana proti přepětí
Čtečka karet	ISO 15693, ISO 14443 A/B, ISO18092
Komunikace s vozidlem	ISO15118-2/20
Přesnost měření	±1 %, MID
Platba Pos	Pos Kiosk
Metody ověřování	Plug G charge , Autocharge , RFID , Aplikace třetích stran

Obecné vlastnosti

Stupeň krytí	IP54, IK10, instalace v interiéru nebo exteriéru
Provozní nadmořská výška	2000 m
Rozsah provozních teplot	-30 °C až 50 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C
Montáž	Na zeď nebo na podlahu pomocí podstavce
Rozměry (V×Š×H)	315 × 170 × 107 mm
Provozní vlhkost	<95 %, bez kondenzace
Senzor okolního světla	Ano

Uživatelské rozhraní

Indikace stavu	Digitální diody nebo 5" dotykový displej s rozlišením 800×480 px
Uživatelské rozhraní	Aplikace Autel Charge; Autel Charge Cloud
Připojení	4G, Wi-Fi, Ethernet, RS485
Komunikační protokoly	OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1

Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru	OTA aktualizace přes webový portál
----------------------	------------------------------------

Certifikace a normy

Bezpečnostní normy	IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955
Kódy a normy	EMC třída B, UKCA, BSI 7671
Splňuje předpisy	V souladu s AFIR
Životnost	10+ let
Záruka	3 roky

Intelligentní rozvodná skříň

Snadné připojení a konfigurace nabíječky elektromobilů

Intelligentní rozvodná skříň AC je navržena pro pohodlné připojení a konfiguraci nabíječky elektromobilů. To vám umožní snadnou instalaci nabíječek elektromobilů bez dalších elektrických prací.



Předinstalace

Umožňuje elektrikářům provést montáž předem a podporuje hromadnou instalaci, což zkracuje čekací dobu a snižuje náklady na instalaci.



Předkonfigurace

Pomocí aplikace Config a funkce NFC je možné rychle nakonfigurovat parametry nabíječek elektromobilů.



Snížení instalačních nákladů

Podporuje rozšíření více nabíjecích stanic na stejném kabelu, snižuje náklady na instalaci až o 30 %.



Model	Smart JCU200-EU10
Vstupní/výstupní napětí	400 V $\pm$ 15 %, třífázové, 50/60 Hz 230 V $\pm$ 15 %, jednofázové, 50/60 Hz
Možnosti jističů (A)	40 A
Typ sítě	TN, TT, IT
Montáž	Na zeď nebo na podlahu pomocí podstavce
Zapojení	4~10 mm ² , délka kabelového pásku: 19 mm, utahovací moment svorky: 2 Nm
Krytí	IP54 (IP22 bez krytu), IK10
Provozní teplota	-30 °C~50 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Provozní vlhkost	<95 %, bez kondenzace
Provozní nadmořská výška	2000 m
Rozměry (V x Š x H)	281,2 x 126 x 59 (mm)
Hmotnost	2 kg (přibližně)
Záruka	3 roky

Zelená energie pohání budoucnost

CarEnergy.cz